

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

La saleté figurant sous les semelles est retenue par les arêtes des profilés et se dépose sur ces derniers entre les bandes absorbantes. Le nettoyage du tapis se fait donc très simplement à l'aide d'un aspirateur. De plus ces tapis sont réversibles et peuvent être retournés à périodes régulières.

### DESCRIPTION

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

Épaisseur : 12 MM  
Coloris : Noir  
Structure fermée : rétention de la saleté sur les profilés.  
Coupe sur mesure.

### USE

Trafic intensif : jusqu'à 5000 passages / jour.  
Zone 2 : Utilisation en INTÉRIEUR

### REFERENCE

Ref : 8003  
TAPIS REVERSE 12MM FERME BANDE SIMPLE-NOIR

### MATERIAL

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755.  
Insert caoutchouc avec fibres polyamide.  
Résistance au feu : Bfl s1  
Conformité REACH

### FITTING MODE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS 6113 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6114 et Equerres ROMUS 16119 pour rattraper le niveau. Cadres sur mesure disponibles sur demande.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :