

## DATA SHEET

### DESCRIPTION

La gamme «ROMAT REVERSE» est constituée de bandes insérées entre deux profilés en alu brut, le tout étant assemblé avec des tiges en acier galvanisé.

Épaisseur : 18 MM

Coloris : Noir

Structure fermée : rétention de la saleté sur les profilés.

Coupe sur mesure.

Les tapis d'entrée ont été développés dans le seul but de combattre le plus efficacement possible les poussières, l'humidité et autres résidus déposés dans les semelles de tout visiteur entrant dans un édifice et donc de prévenir contre l'encrassement et l'usure prématurée des revêtements de sol.

### USE

Passage intensif

Zone 2 : Utilisation en INTERIEUR

### REFERENCE

Ref : 8016

### MATERIAL

Profilés aluminium 30% recyclé EN-755.

Insert caoutchouc avec fibres polyamides, gratté en surface.

Conformité REACH

Résistance au feu : Bfl s1

### FITTING MODE

SA MISE EN PLACE : En fosse dans un cadre ROMUS à sceller avec Equerres et pattes de fixation ou posé à même le sol avec rampe et Equerres ROMUS pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponible sur demande.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :