

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé en aluminium incolore adhésif, permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.

Type : Adhésif
Largeur : 25 MM
Longueur : 3 M

USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
En intérieur.

REFERENCE

Ref : 2590
SEUIL PLAT 25MM ALU INC ADHESIF - 3M

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH.
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

FITTING MODE

A coller sur une surface propre et dégraissée.
Pose très rapide.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Retirez le papier siliconé.
Puis mettez le profilé en place en faisant pression.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :