

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé aluminium percé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents
Fixation invisible : visser la base et clipser le chapeau sur la base
5 trous, avec premier trou à 65 mm.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Chaque barre est livrée sous gaine individuelle comprenant : • une
«base percée» à visser au sol, • une barre de seuil «chapeau» à
clipser sur la base, • les vis et les chevilles

USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
En intérieur

REFERENCE

Ref : 3362

MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé
(sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus
importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles
définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

FITTING MODE

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour la
dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les
chevilles ROMUS 94154, visser la base avec les vis ROMUS 94137.
Clipser le chapeau sur la base pour assurer un bonne jonction.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :