

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé aluminium percé qui permet une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.

Facilite l'accès aux zones posées avec des dalles moquette, PVC plombant, acoustiques ou sportifs, LVT...etc.

Percé : à visser - Livré avec vis et chevilles.

Longueur : 2,70 M

Largeur : 38 mm

Hauteur : 5 - 7 mm

USE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol.

Utilisation en intérieur.

REFERENCE

Ref : 2690

RAMPE 5-7MM ALU INC.PERCE - 2,7 M

MATERIAL

Alu incolore.

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.".

Conformité REACH

FITTING MODE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.

Repérez les trous et percez dans la chape.

Placez les chevilles puis le profilé et vissez.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :