

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

DESCRIPTION

Profilé aluminium percé pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.
Percé - fraisé : à visser
20 trous, avec premier trou à 65 mm.
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.
Livré avec vis et chevilles.
Hauteur : 2,5 - 5 mm
Longueur : 2,70 m
Largeur : 28 mm

USE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref : 2655

MATERIAL

Conformité REACH

FITTING MODE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :