

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

### DESCRIPTION

Profilé PVC à coller  
pour réaliser la jonction 2 revêtements  
Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC  
de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite  
à coller sur une surface propre et dégraissée

### USE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol  
Utilisation en intérieur

### REFERENCE

Ref : 2495

### MATERIAL

Profilé en PVC souple de couleur : xxxx  
Conformité REACH

### FITTING MODE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application (soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :