

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

DESCRIPTION

Profilé PVC à coller
pour réaliser la jonction 2 revêtements
Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC
de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite
à coller sur une surface propre et dégraissée

USE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref : 2495

MATERIAL

Profilé en PVC souple de couleur : xxxx
Conformité REACH

FITTING MODE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application (soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :