

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTION

Nez de marche aluminium adhésif - Alu noir.  
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.  
Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

Type : à coller  
Longueur : 3 m

### USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.  
Utilisation en intérieur.

### REFERENCE

Ref : 1518

### MATERIAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

### FITTING MODE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien propre et dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :