

## DATA SHEET

### > MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPTION

Nez de marche en aluminium titane. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : percé  
Largeur : 40 mm  
Hauteur du profilé : 25 mm  
Longueur : 1M  
Livré avec vis.

### USE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.  
Utilisation en intérieur.

### REFERENCE

Ref : 1525  
NM EQUERRE 40X25-ALU TITANE-PERCE + VIS - 1 m

### MATERIAL

Aluminium titane.  
Conformité REACH

### FITTING MODE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 194143. Placer le profilé et visser avec les vis.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :