

DATA SHEET

> MAINTENANCE

Nettoyer les dalles avec les détergents classiques. Bien rincer. Traces de brûlures de cigarettes: savon de Marseille, au papier abrasif grain très fin 00. En cas de traces de colle: tampon légèrement abrasif, alcool à brûler, White Spirit

DESCRIPTION

5 trous, avec premier trou à 65 mm.
En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La bande podotactile en caoutchouc ignifugé recyclable se colle à posteriori sur le revêtement de sol (homogène, hétérogène ou linoléum) préalablement posé avec une colle PU. Zone d'éveil : longueur = 800 x largeur 420 mm / - épaisseur de la semelle semelle de 2 mm avec chanfrein de 3 mm. Plot : calotte sphérique de 25mm à la base - épaisseur 5 avec témoin d'usure, soit une épaisseur totale comprise de 7 mm.

USE

La bande d'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante se pose à 50 cm de la première marche ou d'un danger que l'on souhaite prévenir et doit être mis en œuvre de façon homogène pour tous les escaliers du bâtiment. Utilisation en intérieur
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref : 4250

MATERIAL

Dalle podotactile pour sol en caoutchouc recyclable ignifugée et colorée dans la masse. Classement feu : M2 PV LYC-07-4214. Adhérence à l'AFPV (appareil de frottement à petite vitesse) selon normes NF P 98-351 et NF P 98-220.1. Essai de résistance aux chocs selon NF P 98-351 et NF T30-039. Conformité REACH

FITTING MODE

Se pose à une distance de 50 cm de la première marche ou à proximité d'un danger. Encollage avec colle polyuréthane bi-composant. Pour pose intérieure, existe aussi en pré-adhésivé.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :