

Fiche technique

> Entretien recommandé

Nettoyer les dalles avec les détergents classiques. Bien rincer. Traces de brûlures de cigarettes: savon de Marseille, au papier abrasif grain très fin 00. En cas de traces de colle: tampon légèrement abrasif, alcool à brûler, White Spirit

DESCRIPTIF

En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La bande podotactile en caoutchouc ignifugé recyclable se colle à posteriori sur le revêtement de sol (homogène, hétérogène ou linoleum) préalablement posé avec une colle PU. Zone d'éveil : longueur = 800 x largeur 420 mm / Plot : calotte sphérique de 25mm à la base - épaisseur 5 avec témoin d'usure, soit une épaisseur totale comprise de 7 mm.

USAGE

La bande d'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante se pose à 50 cm de la première marche ou d'un danger que l'on souhaite prévenir et doit être mis en œuvre de façon homogène pour tous les escaliers du bâtiment. Utilisation en intérieur
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 14254

MATIÈRE

Dalle podotactile pour sol en caoutchouc recyclable ignifugée et colorée dans la masse. Classement feu : M2 PV LYC-07-4214. Adhérence à l'AFPV (appareil de frottement à petite vitesse) selon normes NF P 98-351 et NF P 98-220.1. Essai de résistance aux chocs selon NF P 98-351 et NF T30-039.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Se pose à une distance de 50 cm de la première marche ou à proximité d'un danger. Encollage avec colle polyuréthane bi-composant. Pour pose intérieure, existe aussi en pré-adhésivé.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :