

Fiche technique



DESCRIPTIF

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.

Longueur : 0,93 m

Largeur : 37 mm

Hauteur : 0 - 17 mm

Type : percé

Conditionnement : Sous gaine accrochable avec chevilles

Coloris : Liberty - R-07

USAGE

Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage.

RÉFÉRENCE

Ref : 305007

SEUIL INVISIFIX 5EN1 CHENE LIBERTY S/GAINE - 0,93 M

MATIÈRE

Barres de seuil en aluminium plaxés avec film AC3 et en aluminium anodisé.

Alu chêne.

MODE DE POSE

- 1- Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un forêt de Ø 6 mm.
- 2- Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
- 3- Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous.
- 4- Enfoncer le tout en force avec une cale et un maillet.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :