

Fiche technique



DESRIPTIF

Profilé aluminium incolore avec fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermofusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations.

Charge admissible : 61,5 kg/cm²
 Largeur du profilé : 140 cm
 Longueur : 3M

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un sol protégé (résine, peinture...). Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hôpitaux, université, centres commerciaux.
 Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 2824

MATIÈRE

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L.". Conformité REACH

MODE DE POSE

Pose très rapide. Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirez le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.
 Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :