


Fiche technique



DESCRIPTIF

Nez de marche en alu incolore + Résine noire.
Type : percé.

Longueur : 3 M
Largeur : 30 mm
Coefficient de glissance SRT: 0,75
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.
Utilisation en intérieur et extérieur.
Pour installations ouvertes au public, gares, stades, habitats collectifs.

RÉFÉRENCE

Ref : 9130

MATIÈRE

Alu incolore
Résine noire : insert de 1,5 mm d'épaisseur de résine coulée de méthacrylate et de granulats de marbre encapsulés et de 19 mm de large.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Profilé à visser.
Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous, percez le support, placez les chevilles et vissez.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :