


Fiche technique



DESCRIPTIF

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

Longueur : 2,50 M
Dimensions : 40 x 30 mm

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 1608
NM DOUBLE ARRÊT 3MM ALU INC PERCE

MATIÈRE

Conformité REACH

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez des chevilles.
Placez le profilé puis vissez.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :

Fiche technique

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :