

## Fiche technique



### DESRIPTIF

Profilé PVC à coller pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol. A coller avant de faire la remontée en plinthe.

### USAGE

Se pose en plinthe.  
Utilisation en intérieur.  
A coller sur une surface propre et dégraissée.

### RÉFÉRENCE

Ref : 532000  
ARRÊT PVC 3MM - PVC 25 M  
10 coloris disponibles à préciser à la commande : Stone, Snowdrift, Granite, Evergreen, Dove, Brown, Bluebell, Black, Almond

### MATIÈRE

Profilé en PVC souple.  
Conformité REACH

### MODE DE POSE

Pose très rapide. Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Assurez-vous que le support soit bien dégraissé. Retirez le papier siliconé puis mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :